



RAPPRESENTANZE – COMMERCIO
TRASFORMAZIONI ARTICOLI INDUSTRIALI
Via F. Sanson ,47 - 25123 Brescia
Tel./Fax 030/361794
C.F. BROGNTN29T25B157X P.IVA 00006080170

ABRASIVI RIGIDI E FLESSIBILI

NORTON

UTENSILI ELETTRICI ALTA FREQUENZA

UTENSILI PNEUMATICI

URYU

Smerigliatrice diritta pneumatica ad aria

Smerigliatrice diritta pneumatica **ATA**, **URYU**, **Air Martin** per finitura sbavatura

Smerigliatrice diritta ad aria compressa con pinza da 3 – 6 – 8 – 10 mm

Smerigliatrice assiale pneumatica URYU serie UG per mole dischi abrasivi

diam. 63 – 125 – 150 – 200 mm di spessore massimo 25 mm

Lunghezza massima della smerigliatrice 1400 mm

ATA serie SDH – S – STX – SX – SHG

URYU UG-38N, UG-38NL, UG-25NA, UG-38EB, UG-38NA, UG-50S-200, UG-45H,
UG-650ER, UG-1250L-72, UG-1500L-60, UG-1500L-41, UG-2000L-31,
UG-2000L45

Velocità Robustezza Alta qualità

Smerigliatrice dritta ad aria ATA, AIR MARTIN, URYU per lavori di precisione.

Smerigliatrice dritta pneumatica per gli utensili a gambo, frese in metallo duro, mole abrasive con gambo e le mole abrasive a disco di diametro max 200 mm.

Lunghezza massima della smerigliatrice assiale pneumatica ad aria è di **1400 mm** per la smerigliatura interna di difficile accesso. Vibrazioni ridotte per un migliore consumo e la durata delle frese in metallo duro.

Potenza della smerigliatrice dritta ad aria **150 – 1500 Watt**

Smerigliatrici dritte pneumatiche leggere per utensili a gambo con Ø pinza 3 – 6 – 8 – 10 mm :

URYU UG-38N, UG-38NL, UG-25NA, UG-38EB, UG-38NA, UG-50S-200, UG-45H

ATA SD45LR - motore sostituibile, SDH37LR, SDH37LR-150, SDH30LR, SDH30LR-150, SDH26LR, SDH26LR-150

AIR MARTIN MG-25, MG-25L

Smerigliatrici assiali pneumatiche medie per frese, mole abrasive con gambo, dischi abrasivi :

URYU UG-650ER, UG-65EBR, UG-65ER

ATA SV27LR, S22LRHD, S16LRHD, S10LRHD, STX22LRHD, STX16LRHD, STX10LRHD, SX22LR2, SX16LR2, SX10LR2

Smerigliatrici ad aria diritte pesanti con attacco per pinza o mola disco abrasivo

diametro max 200 mm:

URYU UG-1250L-72, UG-1500L-60, UG-1500L-41, UG-2000L-31, UG-2000L-45

ATA SHG18LR con pinza 6 – 8 – 10 mm