



# Smerigliatrici verticali ad aria URYU

Smerigliatrici verticali ad aria **URYU** VG9-59 UVG-2300SL-59 Smerigliatrici verticali prezzi per sbavatura pesante

Smerigliatrici verticali potenza max 2550 Watt

**URYU** UVG-1500SL-76, UVG-1800SL-76, UVG-1800SL-59, UVG-2300SL-59, VG9-59

Velocità Robustezza Alta qualità

Smerigliatrici verticali ad aria URYU serie UVG per lavori di sbavatura pesante dei metalli.

Smerigliatrici verticali ad aria compressa prezzi per mole dischi abrasivi diametro: 180 -

230 mm. Le smerigliatrici verticali URYU si distinguono per l'altissimo valore di potenza

espressa (fino a 2,5 Kw per la UVG-2300SL-59). Nella serie UVG, la completa

alimentazione della smerigliatrice è facilitata dalla presenza di due valvole: una pilota di

piccola sezione (azionata direttamente dalla leva) ed una a pistone di grande sezione,

comandata dalla prima valvola. La valvola pilota dà luogo ad un moderato flusso d'aria che

provoca una lenta rotazione del motore ed una successiva apertura della seconda valvola,

che rende possibile il funzionamento della smerigliatrice verticale alla massima potenza

con un minimo sforzo dell'operatore.

Inoltre, sempre nella serie UVG, un particolare regolatore mantiene la velocità costante

indipendentemente dal carico e chiude gradualmente l'aria di alimentazione nel caso

la macchina dovesse andare in fuorigiri.

Smerigliatrici verticali ad aria URYU made in Japan di alta qualità, vibrazioni ridotte.

Velocità massima della smerigliatrice: 7.600 rpm

Potenza smerigliatrici verticali URYU 1200 - 2550 Watt

### Smerigliatrici verticali ad aria compressa:

URYU UVG-1500SL-76, UVG-1800SL-76, UVG-1800SL-59, UVG-2300SL-59, VG9-59

Su richiesta platorelli in gomma diam. 170 mm per URYU UVG-1500, UVG-1800

#### ARTICOLI DI QUALITA' PER OGNI ESIGENZA A PREZZI CONVENIENTI

Siamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o per conoscere la quotazione del prodotto al num. 030-361794 oppure boerogaetano@tin.it



## Smerigliatrici verticali

Modello	Ø Mola mm	Velocità a vuoto rpm	Altezza totale mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT in	Consumo aria I/min	Rumorosità dB(A)
UVG-1500SL-76	180	7600	162	3,30	1200	13,0	3/8"	1400	78
UVG-1800SL-76	180	7600	175	4,00	1650	13,0	3/8"	2000	78
UVG-1800SL-59	230	5900	175	4,00	1575	13,0	3/8"	1900	78
UVG-2300SL-59	230	5900	182	4,80	2550	19,0	1/2"	2500	82
VG9-59	230	5900	179	4,60	2250	19,0	1/2"	2300	87

# Complementi per smerigliatrici verticali

Codice	Descrizione	per utensile
566-406-1	platorello in gomma diam. 170 mm (a richiesta)	UVG-1500/1800

